

tesa® PRO 74613

Ürün Bilgisi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PE kaplı bez	• Yapışkan türü	sentetik kauçuk
• Biyo-bazlı (biyo-karbon içerikli)	63 %	• Toplam kalınlık	175 µm

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	18 %	• Solventsiz	evet
• Çekme direnci	41.5 N/cm	• Strappabile a mano	iyi
• Aşınma direnci	iyi	• Yapışma gücü	Standard adhesion
• Kalıntısız sökülebilme	hayır	• Yaşlanma direnci (UV)	orta
• Kimyasallara karşı direnç	orta	• Yırtılmaya dayanıklı	evet
• Nem direnci	evet		

sertifikalar

Sertifikalı olarak

- UL ECVP 2809-2 (validity: 2024-02-26 to 2025-02-26, region(s): Solbiate con Cagno, Como, Italy)

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4615PRO>