

tesa® 60644

Ürün Bilgisi



Alüminyum lamine PET bant

Ürün Açıklaması

tesa® 60644, taşıyıcı olarak polyester-alüminyum laminata sahip tek taraflı bir yapışkan banttır. Dış tabakadaki polyester film, silikon bazlı bir ayırıcı sistemle kaplanmıştır. İç tabakadaki alüminyum folyo, şeffaf bir akrilik yapıştırıcı ile kaplanmıştır. Ürün ek bir ayırıcı kağıt olmadan sunulmaktadır.

Özellikler

- Alüminyum katman, ısı transferini artırmak için ısıl iletkenlik sağlar
- PET katman, bantların dağıtım performansını artırır
- Mükemmel uyumluluk, soğutma borularının buzdolabı gövdesine sıkı bir şekilde bağlanmasını sağlar
- Bant, ilgili plastiklere ve metallere çok iyi bir ilk yapışma sağlar

Uygulama Alanları

- Özellikle beyaz eşya endüstrisi için geliştirilmiştir
- Bant, buzdolapları ve dondurucuların otomatik üretiminde kullanılır
- Metal soğutma borularını plastik gövdelere yapıştırır

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	Al-PET bariyer tabaka	• Toplam kalınlık	70 µm
• Yapışkan türü	modifiye akrilik	• Bantın kalınlığı	_NULL µm
• Koruyucu türü	yok		

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	10 %	• Çalışma sıcaklığı	-20 °C
• Çekme direnci	40 N/cm	• Çalışma sıcaklığı	120 °C

Yapışma

• Adhesion to Backing	0.2 N/cm	• Çeliğe yapışma	7.2 N/cm
-----------------------	----------	------------------	----------

tesa® 60644

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=60644>