

tesa® 4288

Ürün Bilgisi



tesa® 4288EU Standart Kablo Bağlama Bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 4288, tensilleştirilmiş polipropilen taşıyıcılı geleneksel bir strapping bandıdır. Kauçuk bazlı yapıştırıcı sistemi, hem polar hem de apolar yüzeylere yüksek ilk tutunma sağlar. Mono-yönlü polipropilen taşıyıcı yüksek uyumluluk, iyi çekme direnci ve düşük uzama özelliği gösterir. Bu özellikler, orta seviyede bağlama, paletleme ve bobin uçlarını sabitleme uygulamalarında yüksek performans sağlar. Kolay kullanım özelliği sayesinde bandımız, hem manuel hem de otomatik işlemlere uygundur, bu da paketleme süreçlerini daha verimli hâle getirir.

Özellikler

- Çözücü içermeyen yapıştırıcı
- Düşük uzama
- İyi işlenebilirlik

Uygulama Alanları

- Boru demetlerinin orta seviyede bağlanması (ör. bakır, demir ve plastik)
- Geçici sabitleme
- Orta seviye paletleme & güçlendirme
- "L/C" klipsleme
- Farklı şekillere yüksek uyum

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | MOPP | • Toplam kalınlık | 110 µm |
| • Yapışkan türü | sentetik kauçuk | • Renk | siyah |

Ürün Çeşitleri

- | | |
|------------------|-------|
| • Mevcut renkler | siyah |
|------------------|-------|

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|----------|---------------------------|------|
| • Kopma anındaki uzama | 35 % | • Kalıntısız sökülebilmek | evet |
| • Çekme direnci | 300 N/cm | • Renk bozulması olmaz | evet |

Yapışma

- | | |
|------------------|--------|
| • Çeliğe yapışma | 7 N/cm |
|------------------|--------|

tesa® 4288

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4288EU>