

tesa® ACXplus 77405

Ürün Bilgisi

0.5mm siyah çift taraflı akrilik köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® ACX^{plus} 77405 Black Base Line, otomotivde bağlantı parçaları için tasarlanmış derin siyah çift taraflı akrilik köpük banttir. Viskoelastik akrilik köpük çekirdeği, çeşitli yüzeylerde güvenilir ve yüksek yapışma performansı sağlar ve bir aracın ömrü boyunca değişen çevresel koşullara dayanabilir.

0,8mm kalınlıkta da mevcuttur.

Özellikler

- Yapışan parçaların farklı termal uzamalarını telafi eden viskoelastik akrilik köpük çekirdek
- Geniş sıcaklık aralığında iyi dinamik ve statik kayma direnci
- İyi boşluk doldurma performansı
- İyi nem ve UV direnci
- İyi dönüştürme özellikleri

Uygulama Alanları

tesa® ACX^{plus} 77405 Black Base Line, aşağıdaki gibi çok çeşitli kalıcı dış montaj uygulamaları için uygundur:

- Ayna montajı

tesa® ACX^{plus} 77405 Black Base Line, tüm yüzey işlemi gören plastik-plastik montajlarda (ör: astar; plazma...) dekoratif parçalar için yüksek derecede tavsiye edilir:

- Amblem
- Kapı çamurluğu
- Tampon üzerindeki her türlü aksesuar (ör: Anten tutucu, contalar)
- Sütun

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|------------------|-------------------|------------|
| • Taşıyıcı malzeme | köpüklü akrilik | • Toplam kalınlık | 500 µm |
| • Yapışkan türü | modifiye akrilik | • Renk | koyu siyah |
| • Koruyucu türü | PE | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|-------------------------|---------|-------------------------|---------|
| • Cold-shock resistance | çok iyi | • T-block | iyi |
| • L-jig | iyi | • Yaşlanma direnci (UV) | çok iyi |
| • Nem direnci | çok iyi | | |

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=77405>

tesa® ACXplus 77405

Ürün Bilgisi

Yapışma

- Çeliğe yapışma (hemen) 11 N/cm
- Çeliğe yapışma (3 gün sonra) 20 N/cm

Ek Bilgiler

PV 38 = Yarı şeffaf mavi PE ayırıcı

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=77405>