

tesafilm® Kristal

Ürün Bilgisi



57932, 57947, 57935, 57939

Özellikler

- Özellikle saydam
- Pek çok yüzeyde görünmez
- Güçlü yapışma
- Uzun ömürlü
- Sessiz açma
- PP folyosu ve solventsiz yapışkan
- Tüm mevcut tesafilm bant kesicilerine uyur

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|------------------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | BOPP | • Toplam kalınlık | 50 µm |
| • Yapışkan türü | su bazlı akrilik | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--------------------------|----------|-------------------------|---------------|
| • Çekme direnci | 27 N/cm | • Üstüne yazılabilir | hayır |
| • Düşük gürültülü açılma | evet | • Uygun yüzeyler | Karton, kâğıt |
| • Fotokopide görünmez | hayır | • Yaşlanma direnci (UV) | evet |
| • Rulo açma kuvveti n/cm | 2.5 N/cm | • Yırtılmaya dayanıklı | evet |
| • Solventsiz | evet | • Şeffaflık | çok iyi |
| • Strappabile a mano | hayır | | |

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?cp=TESAFILM CRYSTAL>