

tesa® 4288EUPV12

Ürün Bilgisi



tesa® 4288EU PV12 Standart Strapping Bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 4288EU PV12, çekme yönünde gerilmiş polipropilen taşıyıcıya sahip geleneksel bir çemberleme bandıdır. Kauçuk yapıştırıcı sistemi, hem polar hem de polar olmayan yüzeylerde yüksek başlangıç yapışması sağlar. Tek eksenli yönlendirilmiş polipropilen taşıyıcı; yüksek uyum kabiliyeti, iyi çekme dayanımı ve düşük uzama sergiler. Bu sayede orta hizmet tipi demetleme, paletleme ve bobin sabitleme uygulamalarında yüksek performans sunar. Zahmetsiz uygulama ile bandımız hem manuel hem de otomatik işlemlere uyum sağlar ve paketleme süreçlerini yalınlaştırmak için tercih edilen seçenek olur

Özellikler

- Çözücü içermeyen yapıştırıcı ve ayırma katmanı
- Yüksek başlangıç yapışması
- Düşük uzama
- İyi işlenebilirlik
- İyi çekme dayanımı

Uygulama Alanları

- Boruların (örn. bakır, demir ve plastik) orta hizmet tipi demetlenmesi
- Geçici sabitleme
- Orta hizmet tipi paletleme & güçlendirme
- “L/C” klipsleme

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	MOPP	• Toplam kalınlık	115 µm
• Yapışkan türü	sentetik kauçuk	• Renk	siyah

Ürün Çeşitleri

• Mevcut renkler	siyah
------------------	-------

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	35 %	• Renk bozulması olmaz	evet
• Çekme direnci	300 N/cm	• Solventsiz	evet
• Kalıntısız sökülebilme	evet		

tesa® 4288EUPV12

Ürün Bilgisi

Yapışma

- Çeliğe yapışma

6 N/cm

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4288EUPV12>