



tesa® 4244 PVO



Ürün Bilgisi

Dizayn Boyaması için Esnek İnce Maskeleme Bandı

Product Description

tesa® 4244, çok keskin bir boya kenarı gerektiğinde, özellikle boyalı veya boyasız plastik parçalarda ve çok renkli boyama için doğal kauçuk yapışkanlı esnek yumuşak PVC banttır.

- Yüksek sıcaklıklarda çekmez
- Fırında kuruma sırasında boyut değişikliklerine uyum sağlar
- Kenar kalkması yaşanmaz ve herhangi bir kalıntı bırakmadan sökülebilir
- Çok boyutlu yüzeylere iyi uyum sağlar

Uygulama Alanları

Maskeleme & dizayn ,geniş kapsamlı hat boyama uygulamaları

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PVC film | • Toplam kalınlık | 110 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|---------------------------|--------|--------------------|---------|
| • Çıkarması kolay | evet | • Çekme direnci | 27 N/cm |
| • Kalıp kesimi için uygun | evet | • Hand tearability | çok iyi |
| • Sıcaklık direnci | 140 °C | | |

Değerlere bağlılık

- | | |
|----------|----------|
| • Çeliğe | 3.7 N/cm |
|----------|----------|



tesa® 4244 PV0

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

tesa® 4244PV2 aktarma ve özel kesim için kâğıt koruyuculu olarakta (4244 PV6) mevcuttur

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadır. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=04244>