tesa® 4137

Ürün Bilgisi

Alüminyumla Kaplanmış Polyester Ekleme Bandı

Product Description

tesa® 4137, akrilik yapışma sistemini baz alan alüminyumla kaplanmış polyester taşıyıcılı tek taraflı bir üründür. tesa® 4137, kusursuz ısı direnci ve kolay açılma özellikleri sunmaktadır.

tesa® 4137 özellikle şu özelliklere sahiptir:

- Hem ışığın hem de ısı radyasyonunu yüksek yansıtıcılığı
- Yüksek yaşanma dayanımı
- Yüksek kayma kuvveti

Uygulama Alanları

- Kızılötesi radyasyon dâhil, yüksek sıcaklıklarda ekleme yapabilme
- Kabartmalı yüzeylerle plastik kaplanmış duvar kâğıdının eklenmesi
- Fotograf banyosunda başların eklenmesinde
- Yaklaştırma detektörü anahtarları ve optik gözler için sensör bandı olarak kullanılabilir
- Serigrafi işleminde tamir ve sabitleme

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

• Taşıyıcı malzeme	PET film	• Toplam kalınlık	50 µm
• Yapışkan türü	akrilik		

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	140 %	• Çekme direnci	50 N/cm

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz http://l.tesa.com/?ip=04137