

tesa® 4206



ürün bilgisi

Son Derece Şeffaf Yapışkan Filmik Bant

tesa® 4206, çok şeffaf PP taşıyıcı ve son derecede yaşlanma ve UV dayanımına sahip yapışkanı olan bir banttır.

tesa® 4206, kolay ve sessiz açılabilir.

Ana Uygulama

tesa® 4206 genel olarak aşağıdaki uygulamalar için kullanılmaktadır:

- Yüksek şeffaflık ve çok iyi yaşlanma dayanımının gerektiği ambalaj uygulamaları
- Litho filmlerin montajı
- Kimyasal malzeme şişeleri üzerinde etiket koruması
- Film ekleme (foto-baskı)

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Teknik Veriler

• Taşıyıcı malzemesi	PP film	• Kopma anındaki uzama	150 %
• Toplam kalınlık	58 µm	• Çekme direnci	43 N/cm
• Yapışkan türü	akrilik		

Yapışma

- Çeliğe 3.4 N/cm

Disclaimer

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadır. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temelinde dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz
<http://l.tesa.com/?ip=04206>