



tesa® 4154

Ürün Bilgisi



Maskeleme Bandı

Product Description

tesa® 4154 PVC destekli ve akrilik yapışkanlı bir maskeleme bandıdır. Ürün, aşındırma sırasında cam ve metali maskelemek için kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

tesa® 4154 seyreltik asit ve alkalilere karşı dirençlidir. Renkli kenarların keskin tanımını elde etmek için, tesa® 4154 aynı zamanda çok renkli boyama amaçlarıyla da kullanılmaktadır.

Uygulama Alanları

- Metalin galvanizlenmesi
- Cam ve metalin aşındırılması
- Çok renkli boyama sırasında maskeleme

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | PVC film | • Toplam kalınlık | 65 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|-------------------|------|
| • Kopma anındaki uzama | 67 % | • Çıkarması kolay | evet |
| • Çekme direnci | 60 N/cm | | |

Değerlere bağlılık

- | | |
|----------|--------|
| • Çeliğe | 3 N/cm |
|----------|--------|



tesa® 4154

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadır. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=04154>