



# tesa® Professional 4440

## Ürün Bilgisi



Profesyonel dış mekan boya işlemleri için boyacı bandı

### Product Description

Keskin Kenar tesa® 4440 boyacı bandı, UV ışınlarına dayanıklı bir yapıştırıcıya sahip, yırtılmaya dirençli özel Washi taşıyıcıdan oluşur. Ayrıca taşıyıcı malzeme su geçirmez olduğundan, hafif pürüzlü yüzeyler dahil zorlu boya işleri için dış mekanda 26 haftaya kadar kullanılabilir. Böylece özellikle keskin ve temiz boya kenarları oluşturmaya izin verir. Yüksek kaliteli boyacı bandı kullanımı kolaydır, elle sökülebilir ve birkaç hafta sonra bile yüzeyden kalıntı bırakmadan sökülebilir. Sadece bir bantlama işlemi ile, birden fazla boya katmanı uygulanabilir, böylece profesyonel boyacılar zamandan ve paradan tasarruf eder. Ayrıca, piyasada bulunan tüm boya, vernik ve sır ile uygulanabilirlik gösterir ve hafif sıva işleri için de kullanılabilir.

### Özellikler

- Dış mekanda profesyonel boya işleri (26 haftaya kadar)
- Hafif sıva işleri
- Keskin boya kenarları için ideal
- Pürüzlü yüzeyler için de uygundur

### Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

### Product Construction

- |                    |             |                   |        |
|--------------------|-------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | Washi kağıt | • Toplam kalınlık | 110 µm |
| • Yapışkan türü    | akrilik     |                   |        |

### Özellikler / Performans Değerleri

- |                        |           |                    |         |
|------------------------|-----------|--------------------|---------|
| • UV-direnci           | 26 week/s | • Çekme direnci    | 35 N/cm |
| • Kopma anındaki uzama | 5 %       | • Hand tearability | çok iyi |

### Değerlere bağlılık

- |          |          |
|----------|----------|
| • Çeliğe | 1.8 N/cm |
|----------|----------|



# tesa® Professional 4440

## Ürün Bilgisi

### Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.

**Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=04440>**