



tesa® 4373 UV

Ürün Bilgisi

Product Description

Easy Cover® 4373 UV Extra Strong, tek bir seferde daha geniş alanların maskelenmesi için çevre dostu LDPE film ile UV'ye karşı dayanıklı, ekstra güçlü yapışkanlı bez bandın bir kombinasyonudur. 4373, özellikle uzun süreli dış mekan korumaları için geliştirildi. Uygulandığında, 8 hafta dış mekân kullanımından sonra dahi herhangi bir kalıntı bırakmadan kolaylıkla sökülebilir. Düz ve az pürüzlü yüzeylerde güvenli ve hassas tutunma sağlar. Dayanıklı film, boyanın hava almasını veya korunan alana sızmasını önler. Filmin saydamlığı iyi iç mekân aydınlatması sağlar. 4373 özellikle geniş ön cephe parçalarının maskelenmesi için uygundur.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------------------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | bez, Suni ipekli kumaş, Kumaş | • Toplam kalınlık | 310 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|----------|-----------------------------|---------|
| • UV-direnci | 8 week/s | • Çekme direnci | 60 N/cm |
| • Kopma anındaki uzama | 10 % | • Maskeleme alanı malzemesi | LDPE |

Değerlere bağlılık

- | | |
|----------|----------|
| • Çeliğe | 3.8 N/cm |
|----------|----------|

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadır. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temelinde dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=04373>