



# tesa® Professional 4610

## Ürün Bilgisi



### Basic Duct Bant

### Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

### Product Construction

- |                    |                 |                   |        |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PE kaplı bez    | • Toplam kalınlık | 150 µm |
| • Yapışkan türü    | sentetik kauçuk |                   |        |

### Özellikler / Performans Değerleri

- |                        |         |                         |      |
|------------------------|---------|-------------------------|------|
| • Aşınma direnci       | düşük   | • Nem direnci           | iyi  |
| • Kopma anındaki uzama | 20 %    | • Water resistance      | orta |
| • Çekme direnci        | 30 N/cm | • Yaşlanma direnci (UV) | orta |
| • Hand tearability     | çok iyi |                         |      |

### Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadır. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temelini dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=04610>