



tesa® PRO 66743

Duvar Kağıdı & Alçı için Montaj

Ürün Bilgisi



tesa PRO Montaj Duvar Kağıdı ve Alçı için - Dayanıklı ve güçlü çift taraflı bant - İç mekanda kalıcı uygulamalar için

Product Description

tesa PRO Duvar Kağıdı ve Sıva Montajı Müşteriler, nesnelere dokulu yüzeylere çivi veya vida kullanmadan yapıştırmanızı istediğinde, tesa PRO Duvar Kağıdı ve Alçı Montajını kullanın. Çift taraflı bant, hassas yüzeylere tutunacak şekilde tasarlanmıştır. Formülü küçük yüzey düzensizliklerini telafi eder ve ustaların işini kolaylaştırır. Binaların içine sanat eserleri asabilir veya garajlara tabela asabilirsiniz. 1 m şerit 10 kg'a kadar tutabilir. Dikey şeritler halinde ve nesnenin tüm uzunluğu boyunca uygulayın. Tozsuz bir yüzeyde en az beş saniye boyunca montaj bandını sıkıca bastırın.

Özellikler

*Duvar kağıdı ve sıva üzerinde normal bant kullanmayın: Bu profesyonel montaj bandı, dokulu yüzeylere tutunmak için özel olarak tasarlanmıştır

*Duvara zarar vermeden kalıcı ve güvenilir tutuş: tesa PRO Duvar Kağıdı ve Sıva Montajı, eskimiş vida, tapa veya çivi kullanımını sağlar - alet gerektirmeden hızlı ve kolay montaj için

*İç mekan kullanımı için ideal: İşaretler ve daha fazlası gibi düz nesnelere güvenli bir şekilde sabitlenmesi için güçlü çift taraflı yapışkan bant

*Kullanımı kolay: Montaj bandı, küçük veya büyük parçalar halinde kesilebilir. optimize edilmiş boyutta bir yapışkan şerit

*Teslimat kapsamı: 1 x tesa PRO Montaj Duvar Kağıdı ve Alçı bant -Kalıcı uygulamalar için - Malzeme: Sentetik kauçuk, Destek: PE-köpük

Uygulama Alanları

Uygulaması kolay:

- Montaj bandının tam tutma gücünü geliştirmesi için nesnenin ve yüzeyin toz, kir ve yağdan arındırılmış olması gerekir.
- Yapışkan gücünü bozabileceğinden, açık yapışkan yüzeye dokunmayın.
- Nesnenin tüm uzunluğuna karşılık gelen dikey şeritleri yapıştırın. Üst kısmı daha kısa şeritlerle güçlendirin.
- Çıkarmak için montaj bandını duvardan paralel olarak dikkatlice çekin.
- Montaj bantları kalıcı kullanım için tasarlandığından, nesne üzerinde malzeme kalıntıları kalabilir. tesa yapışkan sökücü ile çıkarmayı deneyin.



tesa® PRO 66743

Duvar Kağıdı & Alçı için Montaj

Ürün Bilgisi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|---------|
| • Taşıyıcı malzeme | PE köpük | • Toplam kalınlık | 1350 µm |
| • Yapışkan türü | sentetik kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|---------------|-------|-------------------------|-----|
| • Nem direnci | düşük | • Yaşlanma direnci (UV) | iyi |
|---------------|-------|-------------------------|-----|

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadır. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temelinde dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=66743>