



tesa® PRO 66728 ACXplus MP Montaj



Ürün Bilgisi

Profesyonel, dayanıklı bant - İç mekan kullanımı için ideal - Endüstriyel kalite - Toz ve neme karşı koruma

Product Description

tesa PRO ACX^{plus} MP Montajı tesa PRO Montaj ACX^{plus} MP ile müşterilerinize akrilik köpük teknolojisine dayalı endüstriyel kalite seviyesinde yapışma sunun. Güçlü, çok amaçlı montaj bandı, iç mekan uygulama işleri için uygundur. Viskoelastik davranışı sayesinde güvenli ve kalıcı bağlar sağlar. Bu yüksek performanslı endüstriyel bant, nem, (belirli) kimyasallar, yumuşatıcı maddeler ve UV ışığının neden olduğu hasara karşı dayanıklıdır. Alet kutunuzun ihtiyacı olan şey bu. Uygulaması kolay: Bandın tam tutma gücü için nesne ve yüzey toz, kir ve yağdan arındırılmış olmalıdır.

Özellikler

- Endüstriyel kalite: yenilikçi akrilik köpüklü, nem, (belirli) kimyasallar, yumuşatıcı maddeler ve UV ışığının neden olduğu hasara karşı dayanıklı üst düzey bant
- Sızdırmazlık işlevi: Profesyonel çözüm, toz ve neme karşı sızdırmazlığı sağlar ve korur - farklı özelliklere sahip çeşitli malzemelerin yüzeylerindeki boşlukları doldurur
- İç mekan kullanımı için ideal: İşaretler ve daha fazlası gibi düz nesnelerin güvenli bir şekilde sabitlenmesi için güçlü çift taraflı yapışkan bant
- Kullanımı kolay: Montaj bandı, optimize edilmiş boyutta bir yapışkan şerit için ayrı küçük veya büyük parçalar halinde kesilebilir

Uygulama Alanları

Uygulaması kolay:

- Montaj bandının tam tutma gücünü geliştirmesi için nesnenin ve yüzeyin toz, kir ve yağdan arındırılmış olması gerekir.
- Yapışkan gücünü bozabileceğinden, açık yapışkan yüzeye dokunmayın.
- Dikey şeritler halinde ve nesnenin veya yüzeyin tüm uzunluğu boyunca uygulayın.
- Montaj bandına en az beş saniye sıkıca bastırın.
- Çıkarmak için montaj bandını duvardan paralel olarak dikkatlice çekin. Montaj bantları kalıcı kullanım için tasarlandığından, nesne üzerinde malzeme kalıntıları kalabilir. tesa yapışkan sökücü ile çıkarmayı deneyin.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|----------------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | köpüklü akrilik | • Toplam kalınlık | 800 µm |
| • Yapışkan türü | foamed acrylic blend | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|-----------------------------|-----|-------------------------|---------|
| • Kimyasallara karşı direnç | iyi | • Yaşlanma direnci (UV) | çok iyi |
| • Nem direnci | iyi | | |

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=66728>



tesa® PRO 66728 ACXplus MP Montaj

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=66728>