



tesa® Professional 4844

Ürün Bilgisi



Product Description

tesa® 4844, UV'ye dayanıklı doğal kauçuk bazlı bir yapışkanla kaplı sabit, oluklu bir film taşıyıcıdan oluşmaktadır.

Bu özel tasarım, altı haftaya kadar dış mekân uygulamalarında dahi herhangi bir zorluk veya kalıntı olmaksızın sökme işlemi yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Oluklu taşıyıcısı nedeniyle, bant kolaylıkla elle yırtılabilir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

- Toplam kalınlık 140 µm

Özellikler / Performans Değerleri

- Çekme direnci 22 N/cm

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadır. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=04844>