



tesa® 50020

Ürün Bilgisi



Temel TPP takviye bandı

Product Description

tesa® 50020 Basic, doğal kauçuk yapışkanlı, şeffaf, gerginleştirilmiş polipropilen bir banttır. tesa® 50020 Basic aynı zamanda düşük uzama katsayısıyla iyi bir gerilme direnci sergiler ve oldukça uyumludur. Ürün özellikle genel güçlendirme uygulamaları için tavsiye edilir. Oluklu mukavvaların, kapak ve taşıma deliğinin içten ve dıştan güçlendirilmesini sağlar.

Uygulama Alanları

Oluklu mukavvanın, kapak ve taşıma deliğinin içten ve dıştan güçlendirilmesini sağlar (şeffaf bant ile).

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | MOPP | • Toplam kalınlık | 72 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|----------|---------------------------|-------|
| • Kopma anındaki uzama | 40 % | • Kesilebilir/delinebilir | hayır |
| • Çekme direnci | 180 N/cm | | |

Değerlere bağlılık

- | | |
|----------|--------|
| • Çeliğe | 3 N/cm |
|----------|--------|

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadır. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=50020>