



tesa® 64958

Ürün Bilgisi



Çift Taraflı PE-Köpük Montaj Bandı

Product Description

tesa® 64958, genel montaj için beyaz PE-köpük taşıyıcılı ve sentetik kauçuk yapışkanlı bir çift taraflı banttir.

tesa® 64958 özellikle şu özelliklere sahiptir:

- Yüksek derecede uyumluluğa sahip PE-köpük
- Pürüzlü veya eğri yüzeyler üzerinde dahi yüksek yapışma kuvveti
- Düşük uygulama basıncında yüksek yapışma kuvveti
- Düşük yüzey enerjili malzemeler üzerinde yüksek yapışma kuvveti

Uygulama Alanları

- POS malzemelerin tutturulması
- İç mekan işaretlerin ve posterlerin yapıştırılması
- Raf kenarı etiketleme sistemlerinin montajı

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

- | | | | |
|------------------------|---------------------|----------------------|---------|
| • Koruyucu türü | glasin | • Toplam kalınlık | 1050 µm |
| • Koruyucunun ağırlığı | 80 g/m ² | • Renk | beyaz |
| • Taşıyıcı malzeme | PE köpük | • Koruyucu kalınlığı | 70 µm |
| • Yapışkan türü | sentetik kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| • Kopma anındaki uzama | 200 % | • Kimyasallara karşı direnç | orta, iyi |
| • Çekme direnci | 7 N/cm | • Kısa süreli sıcaklık direnci | 60 °C |
| • 40°C'de statik kayma direnci | orta, iyi | • Uzun süreli sıcaklık direnci | 40 °C |
| • İlk Yapışma | iyi | • Yaşlanma direnci (UV) | orta, iyi |

Değerlere bağlılık

- | | | | |
|------------------------|--------|-------------------------|--------|
| • PC'ye (hemen) | 4 N/cm | • PP'ye (hemen) | 4 N/cm |
| • PC'ye (14 gün sonra) | 4 N/cm | • PP'ye (14 gün sonra) | 4 N/cm |
| • PE'ye (hemen) | 4 N/cm | • PVC'ye (hemen) | 4 N/cm |
| • PE'ye (14 gün sonra) | 4 N/cm | • PVC'ye (14 gün sonra) | 4 N/cm |
| • PET'e (hemen) | 4 N/cm | • Çeliğe (hemen) | 4 N/cm |
| • PET'e (14 gün sonra) | 4 N/cm | • Çeliğe (14 gün sonra) | 4 N/cm |

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=64958>



tesa® 64958

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

yapışma kuvveti:

- hemen: Çelik, Alüminyum, ABS, PC, PS, PET, PVC üzerinde köpük ayrılması

- 14 gün sonra: Çelik, Alüminyum, ABS, PC, PS, PET, PVC, PP, PE üzerinde köpük ayrılması

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=64958>