

tesa® flameXtinct 45001



Ürün Bilgisi

Alev Geciktirici PE-Köpük Bant

tesa® flameXtinct ürün ailesi, montaj uygulamaları için çeşitli yüksek performanslı yapışkan bant çözümlerini içerir. tesa® flameXtinct ürün grubu çeşitleri olan tüm ürünler aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- Halojensiz
- Yüksek yapışma performansı

tesa® flameXtinct 45001 ürünü, zorlu uygulamalarda kalıcı montaj için alev geciktirici PE-köpük banttir. Bant, alev geciktirici akrilik yapışkan ve mükemmel yapışma gücüne sahip alev geciktirici PE köpükten oluşur.

Özellikler

- Alev geciktirici
- Geniş ürün portföyü
- Çeşitli yüzeylerde mükemmel yapışma özellikleri
- Yüksek uygunluk ve boşluk doldurma özellikleri
- Alternatif alev geciktirici yapıştırma olanaklarına kıyasla son derece hafif
- Şok emici
- FAR 25.853(a) uygulamasına göre kanıtlanmış alev geciktirici özellikler. F bölüm1 ve UL 94 HBF - HF1

Ana Uygulama

- Asansör montajı
- Uçak kabinlerinin iç kısmında yapıştırma uygulamaları
- Trenlerdeki montajlar
- Denizcilik sektörü uygulamaları
- Otomotiv

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Teknik Veriler

• Taşıyıcı malzemesi	PE köpük	• Yapışkan türü	akrilik
• Renk	beyaz	• Kısa süreli sıcaklık direnci	80 °C
• Toplam kalınlık	1000 µm	• Uzun süreli sıcaklık direnci	80 °C

Yapışma

• Çeliğe (ilk)	19.2 N/cm	• Çeliğe (14 gün sonra)	22.0 N/cm
• Alüminyuma (ilk)	16.6 N/cm	• Alüminyuma (14 gün sonra)	21.8 N/cm
• Çeliğe (ilk)	19.2 N/cm		

Özellikler

• Kısa süreli sıcaklık direnci	80 °C	• 23°C'de statik kayma direnci	●●●●
• Uzun süreli sıcaklık direnci	80 °C	• 40°C'de statik kayma direnci	●●●

İlgili tesa® ürün portföyü içindeki ürün değerlendirilmesi: ●●●● çok iyi ●●● iyi ●● orta ● düşük

Ek Bilgiler

PV6 = kırmızı MOPP liner (80µm)

tesa® flameXtinct 45001

Ürün Bilgisi



tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadır. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz:

<https://www.tesa.com/tr-tr/enduestri/tesa-flamextinct-45001.html>