


# tesa® 50620

## Інформація Про Продукт



Маскувальна стрічка PET 200°C із силіконовим клеєм

### Опис продукту

tesa® 50620 Базова стрічка для порошкового фарбування — це зеленкувата напівпрозора, термостійка маскувальна стрічка з поліестеровою основою та силіконовим клеєм. tesa® 50620 використовується для різних застосувань, особливо для маскувння під час порошкового фарбування та захисту поверхонь.

### Особливості

- Безслідне видалення для маскувння та захисту поверхонь
- Високотемпературна стрічка легко наноситься та легко знімається одним шматком без залишку клею
- Стрічка забезпечує чіткі краї кольору та гарну адгезію фарби.
- Силіконова клейова система маскувальної стрічки забезпечує термостійкість до 200°C до 30 хвилин за раз.

### Застосування

- tesa® 50620 підходить для маскувння ділянок, які потрібно захистити під час загальних порошкових фарбувальних робіт
- Високотемпературна стрічка витримує температуру до 200°C протягом 30 хвилин
- tesa® 50620 використовується для захисту поверхні або склеювання неполярних матеріалів
- Маскувальна стрічка легко знімається, не залишаючи слідів

### Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

### Склад продукту

- |                   |         |                    |       |
|-------------------|---------|--------------------|-------|
| • Матеріал основи | PET     | • Загальна товщина | 70 µm |
| • Тип адгезиву    | силікон |                    |       |

### Властивості / Показники продуктивності

- |                              |         |                              |        |
|------------------------------|---------|------------------------------|--------|
| • Подовження при розриві     | 110 %   | • Напруга пробою діелектрика | 4000 V |
| • Межа міцності на розрив    | 75 N/cm | • Ручне розривання           | ні     |
| • Запобігання стікання фарби | добре   | • Термостійкість (30 хв.)    | 200 °C |
| • Легко видаляється          | так     | • Чітка межа кольору         | так    |

### Значення прихильності до

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| • Адгезія до сталі | 3.6 N/cm |
|--------------------|----------|

# tesa® 50620

## Інформація Про Продукт

### Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=50620>