



tesa® 4317

Product Information



Злегка крепована паперова малярська стрічка для фарбування розпиленням

Опис продукту

tesa® 4317 – це тонка та еластична малярська стрічка, яка складається з тонкої основи з крепованого паперу та натурального каучукового клею. Малярська стрічка підходить для широкого спектру загальних малярських робіт із подальшим висушуванням в термокамері до температури 80°C або без нього. Також tesa® 4317 стійка до вологого шліфування. Натуральний каучуковий клей забезпечує відмінне зчеплення з різноманітними поверхнями, такими як метал, гума, скло та пластик. Основа з тонкого крепованого паперу еластична та пластична, і легко розривається руками. Фарби та шпаклівка добре зчеплюються зі зворотною стороною, що запобігає відшаруванню.

Sustainable Aspects

55% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Особливості

- tesa® 4317 is resistant to wet sanding.
- The masking tape is suitable for a wide range of general masking applications without or with subsequent oven-drying up to a temperature of 80°C.
- The fine crepe paper backing is flexible and conformable and is easy to tear by hand.
- Paints and fillers adhere well to the reverse side, preventing any kind of flaking.

Програми

- tesa® 4317 – це еластична малярська стрічка, що використовується для фарбування розпиленням, пензликом та валиком, а також нанесення лакофарбового покриття
- Малярська стрічка забезпечує відмінну фіксацію на різноманітних поверхнях
- Стрічка придатна для висушування в термокамері за температур до 80°C
- Ідеально підходить для робіт із покриття лаком
- Хороша еластичність для покриття округлих контурів
- Може використовуватись на таких поверхнях, як пофарбований метал, гума, скло та хромовані деталі
- Стрічка легко видаляється і розривається руками



tesa[®] 4317

Product Information

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------|
| • Матеріал основи | слабокрепований | • На біологічній основі (по вазі) | 55 % |
| • Тип адгезиву | натуральний каучук | • Загальна товщина | 140 μm |

Властивості / Цінності продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|---------|---------------------|-----------|
| • Подовження при розриві | 10 % | • Hand tearability | very good |
| • Межа міцності на розрив | 38 N/cm | • Легко видаляється | так |

Адгезія до цінностей

- | | |
|--------------------|----------|
| • Адгезія до сталі | 3.3 N/cm |
|--------------------|----------|

Примітка

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04317>