



tesa® Professional 53988

Інформація

Клейка ізоляційна стрічка з м'якого ПВХ для ізоляції та маркування проводів

Опис продукту

Электроизоляционная лента tesaflex 53988 - это надежный помощник для электриков, механиков и других мастеров. Лента отличается относительно толстым материалом основы, высокой степенью эластичности и очень хорошими адгезионными характеристиками (даже на стали и при низких температурах). Эта изоляционная ПВХ лента подходит не только для изоляции и маркировки проводов, но и для ремонта и обвязки. Поскольку лента доступна во множестве цветовых вариантов - красном, синем, коричневом, черном, белом, сером, зеленом, желтом и желто-зеленом - ее можно использовать и как маркировочную клейкую ленту. Лента tesaflex 53988 сертифицирована по всем соответствующим стандартам.

Застосування

- Ідеально підходить для електричних застосувань, наприклад, ізоляційних або маркуючих проводів
- Сертифікована відповідно до вимог IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), сертифікована VOC, підтверджена RoHS 2.0 та REACH,
- Товстий матеріал основи (150 мкм)
- Висока діелектрична напруга на пробій (7000 В)
- Термостійкість до + 90 ° C
- Доступна в різних кольорах і розмірах

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Матеріал основи | м'який ПВХ | • Загальна товщина | 150 µm |
| • Тип адгезиву | натуральний каучук | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------|------|
| • Подовження при розриві | 240 % | • Вологостійкість | good |
| • Межа міцності на розрив | 25 N/cm | | |



tesa® Professional 53988

Інформація

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=53988>