



tesa® 4330

Інформація



Високоякісна паперова стрічка для захисту при фарбувальних роботах з наступним сушінням в сушильних камерах при температурі до 140°C

Опис продукту

tesa® 4330 - тонко крепована еластична вологостійка захисна стрічка, міцна на розрив.

стійкий аспекти



Для отримання докладнішої інформації натисніть тут: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Застосування

Завдяки тонкому крепуванню стрічка гарантує чіткі межі забарвлення. Фарби та наповнювачі добре притягуються до основи стрічки.

Інші застосування:

захист друкованих плат
обв'язка кабелів
упаковка.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------|
| • Матеріал основи | слабокрепований | • На біологічній основі (по вазі) | 48 % |
| • Тип адгезиву | натуральний каучук | • Загальна товщина | 175 µm |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|-----------|---------------------------|--------|
| • Подовження при розриві | 12 % | • Легко видаляється | так |
| • Межа міцності на розрив | 42 N/cm | • Термостійкість (60 хв.) | 140 °C |
| • Hand tearability | very good | | |

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|----------|
| • Адгезія до сталі | 4.8 N/cm |
|--------------------|----------|

Додаткова інформація

tesa® 4330 PV1 має паперовий лайнер і підходить для виробництва вирубок.

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=04330>



tesa® 4330

Інформація

Додаткова інформація

Стрічка видаляється легко, без розривів і залишків клею.

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=04330>