



tesa® 4169

Product Information



Якісна стрічка для розмітки підлоги

Опис продукту

tesaflex® 4169 PV3 - маркувальна стрічка на ПВХ-основі з клейовим покриттям з акрилу на водній основі. Вона ідеально підходить для довготривалого маркування.

Особливості

- Durable and abrasion resistant backing for permanent floor marking applications; hand tearable
- It has a high degree of flexibility which allows for curved applications
- Color combinations correspond to legally prescribed safety guidelines

Програми

- Розмітка робочих зон, наприклад, на заводах і складах.
- Розмітка для транспортних засобів, оснащених спеціальними датчиками, наприклад, транспортних роботів.
- Розмітка паркувальних місць і проходів в офісах, лікарнях, на ярмарках і т. д.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|------------|--------------------|--------|
| • Матеріал основи | м'який ПВХ | • Загальна товщина | 187 µm |
| • Тип адгезиву | акриловий | | |

Властивості / Цінності продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|-----------|------------------------------------|------|
| • Подовження при розриві | 285 % | • Підходить для нерівних поверхонь | good |
| • Межа міцності на розрив | 42.5 N/cm | | |

Адгезія до цінностей

- | | |
|--------------------|--------|
| • Адгезія до сталі | 2 N/cm |
|--------------------|--------|



tesa[®] 4169

Product Information

Additional Information

Універсальні кольори стрічки tesaflex[®] 4169 PV3 відповідають колірній палітрі RAL: прозора, чорна, біла, синя, чорно-жовта, яскраво-жовта, червона, червоно-біла, жовто-зелена.

Примітка

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04169>