



tesa® 60760 PV1



Product Information

Стрічка для розмітки підлоги

Опис продукту

tesaflex® 60760 - стрічка на міцній пластифікованій ПВХ-основі з клейовим шаром з агресивної модифікованої суміші каучуку і смоли, що забезпечує фіксацію на різних поверхнях. Стрічку tesaflex® 60760 можна навіть відривати руками.

Особливості

- Color combinations correspond to legally prescribed safety guidelines
- tesa®60760 has a flexible backing to cope with curves
- Durable and robust backing for floor marking applications; hand tearable
- Depending on its color, the floor-marking tape can be explicitly used as a warning tape.
- The modified natural rubber adhesive provides good adhesion to various surfaces.
- Thanks to the high degree of flexibility of the backing, it can also be used on rough surfaces and is also suitable for curved applications.

Програми

tesaflex® 60760 ідеально підходить для тимчасової розмітки небезпечних зон з невисокою прохідністю і маркування на будь-яких пересувних або стаціонарних об'єктах.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Матеріал основи | м'який ПВХ | • Загальна товщина | 150 µm |
| • Тип адгезиву | натуральний каучук | | |

Властивості / Цінності продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|---------|------------------------------------|-----------|
| • Подовження при розриві | 220 % | • Необхідні акумулятори | ні |
| • Межа міцності на розрив | 33 N/cm | • Підходить для нерівних поверхонь | very good |
| • Акумулятори у комплекті | ні | | |

Адгезія до цінностей

- | | |
|--------------------|--------|
| • Адгезія до сталі | 2 N/cm |
|--------------------|--------|



tesa[®] 60760 PV1

Product Information

Additional Information

tesaflex[®] 60760 також доступна в різних колірних варіантах відповідно до нормативів з безпеки: білий, синій, синій-ультрамарин, чорно-жовтий, яскраво-жовтий, червоний, червоно-білий, зелений, яскраво-зелений, блідо-зелений, жовтий.

Примітка

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=60760>