



tesa® 60760 PV1



Інформація

Стрічка для розмітки підлоги

Опис продукту

tesaflex® 60760 - стрічка на міцній пластифікованій ПВХ-основі з клейовим шаром з агресивної модифікованої суміші каучуку і смоли, що забезпечує фіксацію на різних поверхнях. Стрічку tesaflex® 60760 можна навіть відривати руками.

Застосування

tesaflex® 60760 ідеально підходить для тимчасової розмітки небезпечних зон з невисокою прохідністю і маркування на будь-яких пересувних або стаціонарних об'єктах.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Матеріал основи | м'який ПВХ | • Загальна товщина | 150 µm |
| • Тип адгезиву | натуральний каучук | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|---------|------------------------------------|-----------|
| • Подовження при розриві | 220 % | • Підходить для нерівних поверхонь | very good |
| • Межа міцності на розрив | 33 N/cm | | |

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|--------|
| • Адгезія до сталі | 2 N/cm |
|--------------------|--------|



tesa® 60760 PV1

Інформація

Додаткова інформація

tesaflex® 60760 також доступна в різних колірних варіантах відповідно до нормативів з безпеки: білий, синій, синій-ультрамарин, чорно-жовтий, яскраво-жовтий, червоний, червоно-білий, зелений, яскраво-зелений, блідо-зелений, жовтий.

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=60760>