



# 7254 Multi Purpose (MP)



## Product Information

Двостороння стрічка на акриловій основі, 500 мкм

## Опис продукту

tesa® ACX<sup>plus</sup> 7254 MP – це прозора двостороння стрічка на акриловій основі.

В'язка еластична акрилова основа стрічки tesa® ACX<sup>plus</sup> 7254 MP здатна поглинати й розсіювати великі динамічні та статичні навантаження. Завдяки своєму унікальному складу ця двостороння стрічка на акриловій основі компенсує теплове розширення з'єднаних частин.

## Особливості

- unique formulation
- this double-sided acrylic core tape is able to compensate for thermal elongations of bonded parts
- PFAS/PFOS free product

## Програми

Продукти з лінійки tesa® ACX<sup>plus</sup> MP можуть використовуватися для широкого спектра багатоцільових монтажних робіт.

Щоб забезпечити найпродуктивніші рішення, ми намагаємося ретельно вивчати варіанти застосування (включно з речовинами, які використовуються) і надавати відповідні рекомендації щодо конкретного продукту.

Продукти серії tesa® ACX<sup>plus</sup> 725x пропонують найкращі рішення для склеювання прозорих і напівпрозорих матеріалів, такі як скло або акрил, забезпечуючи прозоре непомітне зчеплення.

## Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

## Склад продукту

- |                   |               |                    |          |
|-------------------|---------------|--------------------|----------|
| • Матеріал основи | твердий акрил | • Загальна товщина | 500 μm   |
| • Тип адгезиву    | чистий акрил  | • Колір            | прозорий |

## Властивості / Цінності продуктивності

- |                               |        |                               |        |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| • Довготривала термостійкість | 100 °C | • Короткочасна термостійкість | 200 °C |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|

## Адгезія до цінностей

- |                                      |         |                                    |         |
|--------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| • Адгезія до алюмінію (після 3 днів) | 19 N/cm | • Адгезія до сталі (після 14 днів) | 19 N/cm |
| • Адгезія до сталі (початкова)       | 19 N/cm | • Адгезія до сталі (після 3 днів)  | 19 N/cm |

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=07254>



# 7254

## Multi Purpose (MP)

### Product Information

#### Additional Information

Зверніть увагу, що ми рекомендуємо використовувати посилювач адгезії tesa® для попередньої обробки поверхні. Він значно підвищує рівень адгезії, запобігає проникненню вологи та сприяє забезпеченню тривалої стійкості до впливу суворих умов навколишнього середовища. Вибір посилювача адгезії tesa® залежить від матеріалів і цілей застосування. Ми завжди раді проконсультувати вас і запропонувати правильне рішення. Для перманентного зовнішнього застосування з витривалістю до навантажень ми рекомендуємо tesa® ACX<sup>plus</sup> 707x – рішення номер один.

Варіанти підкладок:

- PV42: біла паперова етикетка з логотипом

#### Примітка

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=07254>