




tesa® 55576

Product Information



ПЕ-піноматеріалу стрічка

Опис продукту

tesa® 55576 – це двостороння стрічка на основі ПЕ-піноматеріалу для монтажу в легких умовах використання. Вона має основу з ПЕ-піноматеріалу, акриловий адгезив підвищеної клейкості та червоний плівковий лайнер.

Особливості

tesa® 55576 is a double sided PE foam tape for light duty mounting applications. It consists of a PE foam backing and a tackified acrylic adhesive.

Програми

- Монтаж щитків і профілів
- Монтаж рекламних матеріалів і вивісок в точці продажу (POS)
- Попередній монтаж дзеркал
- Тимчасовий монтаж
- Заповнення зазору

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|---------|
| • Матеріал основи | спінений поліетилен | • Загальна товщина | 1200 µm |
| • Тип адгезиву | акриловий | • Колір | білий |
| • Тип лайнера | папір з поліетиленовим покриттям | | |

Властивості / Цінності продуктивності

- | | | | |
|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| • Довготривала термостійкість | 60 °C | • Короткочасна термостійкість | 80 °C |
|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|

Адгезія до цінностей

- | | | | |
|--------------------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| • Адгезія до алюмінію (початкова) | 6.4 N/cm | • Адгезія до ПВХ (початкова) | 3 N/cm |
| • Адгезія до поліетилену (початкова) | 1.4 N/cm | • Адгезія до сталі (початкова) | 5.5 N/cm |



tesa[®] 55576

Product Information

Примітка

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=55576>