

tesa® 55576

Інформація Про Продукт



1200 мкм двостороння ПЕ-піна стрічка

Опис продукту

tesa® 55576 — це двостороння ПЕ-піна стрічка для монтажних завдань невеликої складності. Складається з основи з ПЕ-піни та акрилового адгезиву з підвищеною липкістю.

Особливості

tesa® 55576 — це двостороння ПЕ-піна стрічка для монтажних завдань невеликої складності. Складається з основи з ПЕ-піни та акрилового адгезиву з підвищеною липкістю.

Застосування

- Монтаж декоративних елементів і профілів
- Монтаж POS-табличок та рекламних матеріалів
- Попередній монтаж дзеркал
- Тимчасовий монтаж
- Заповнення щілин

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|---------|
| • Матеріал основи | спінений поліетилен | • Загальна товщина | 1200 μm |
| • Тип адгезиву | акриловий | • Колір | білий |
| • Тип лайнера | папір з поліетиленовим покриттям | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| • Довготривала термостійкість | 60 °C | • Короткочасна термостійкість | 80 °C |
|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|

Значення прихильності до

- | | | | |
|--------------------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| • Адгезія до алюмінію (початкова) | 6.4 N/cm | • Адгезія до ПВХ (початкова) | 3 N/cm |
| • Адгезія до поліетилену (початкова) | 1.4 N/cm | • Адгезія до сталі (початкова) | 5.5 N/cm |

Додаткова інформація

Варіанти лайнеру:

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=55576>

tesa® 55576

Інформація Про Продукт

Додаткова інформація

- PV0 червоний ПЕ (80 мкм)
- PV14 білий папір (110 мкм)

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=55576>