

tesa® 62455

Інформація Про Продукт



1000#мкм двостороння ПЕ-піна стрічка

Опис продукту

tesa® 62455 — це двостороння ПЕ-пінна стрічка для різноманітних монтажних застосувань. Вона складається з піни середньої щільності, яка легко пристосовується, і оснащена акриловим клеєм.

Особливості

- Акриловий клей для миттєвого склеювання з багатьма матеріалами
- Можливість склеювання при температурі до -10°C
- Повна придатність для використання на вулиці: стійка до УФ, води та старіння
- Відмінне поглинання холоду

Застосування

Приклади монтажного використання включають, але не обмежуються:

- Цінники для супермаркетів
- Декоративні алюмінієві накладки на побутову техніку
- Декоративні планки для вікон

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------|
| • Матеріал основи | спінений поліетилен | • Загальна товщина | 1000 μm |
| • Тип адгезиву | акриловий, на водній основі | • Колір | білий |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|--------|-------------------------------|-------|
| • Подовження при розриві | 260 % | • Довготривала термостійкість | 80 °C |
| • Межа міцності на розрив | 8 N/cm | • Короткочасна термостійкість | 80 °C |

Значення прихильності до

- | | | | |
|---------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| • Адгезія до алюмінію (початкова) | 6 N/cm | • Адгезія до ПВХ (початкова) | 6 N/cm |
| • Адгезія до алюмінію (після 14 днів) | 6 N/cm | • Адгезія до ПВХ (після 14 днів) | 6 N/cm |

tesa® 62455

Інформація Про Продукт

Додаткова інформація

PV14 = білий паперовий лайнер // PV39 = світло-блакитна плівкова підкладка

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=62455I>