

tesa® 4288

Інформація Про Продукт



tesa® 4288EU Стандартна обв'язувальна стрічка

Опис продукту

tesa® 4288 — це звичайна обв'язувальна стрічка з орієнтованою підкладкою з поліпропілену. Клейова система на основі каучуку забезпечує високу початкову адгезію до полярних і неполярних поверхонь. Однонаправлена поліпропіленова підкладка має високу здатність приймати форму, хорошу міцність на розрив і низьке подовження. Це забезпечує високу ефективність при середньоінтенсивному об'єднанні, палетуванні та маркуванні котушок. Завдяки легкому розподіленню наша стрічка підходить як для ручних, так і для автоматичних операцій, що робить її оптимальним вибором для оптимізації процесів упаковки.

Особливості

- Клей без розчинників
- Низьке подовження
- Гарна оброблюваність

Застосування

- Середньоінтенсивне об'єднання труб (напр., мідних, залізних та пластикових)
- Тимчасова фіксація
- Середньоінтенсивне палетування та армування
- Закріплення "L/C"
- Висока здатність приймати форму для різних форм

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|--|--------------------|--------|
| • Матеріал основи | MOPP, моноорієнтована поліпропіленова плівка | • Загальна товщина | 110 μm |
| • Тип адгезиву | синтетичний каучук | • Колір | чорний |

Асортимент продукції

- | | |
|--------------------|--------|
| • Доступні кольори | чорний |
|--------------------|--------|

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|----------|-----------------------------|-----|
| • Подовження при розриві | 35 % | • Видалення без слідів клею | так |
| • Межа міцності на розрив | 300 N/cm | • Чи не знебарвлюється | так |

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4288EU>

tesa[®] 4288

Інформація Про Продукт

Значення прихильності до

- Адгезія до сталі 7 N/cm

Примітка

Продукція tesa[®] доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa[®] для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4288EU>