

tesa® 60013

Інформація Про Продукт



tesa® 60013 — самоклейна армована паперова стрічка

Опис продукту

tesa® 60013 – паперова стрічка для пакування з високою адгезією на зміцненій скловолоконною паперовій основі з розділовим покриттям без силікону й адгезивом із синтетичного каучуку, який не містить розчинників. Паперова основа стрічки tesa® 60013 зміцнена скловолоконною, завдяки чому цей продукт є ідеальним рішенням для пакування важких і великогабаритних вантажів, коли необхідний захист від відкриття. Більш того, адгезив у вигляді синтетичного каучуку стрічки tesa® 60013 забезпечує сильну адгезію та клейкість до картону різної якості та, таким чином, ідеально підходить для запечатування важких картонних коробок. Завдяки відмінним адгезивним характеристикам і надвисокій клейкості можна побачити індикатор порушення цілісності упаковки, якщо зняти стрічку з коробки.

стійкий аспекти



Для отримання докладнішої інформації натисніть тут: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Застосування

- Підходить для пакування важкого та великогабаритного вантажу(>25 кг)
- Підходить для пакування, коли необхідний захист від відкриття (індикатор порушення цілісності упаковки)
- Відмінна адгезія та надвисока клейкість
- Висока стійкість до розриву
- Підходить для ручних і автоматичних диспенсерів

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Матеріал основи | папір | • Загальна товщина | 210 µm |
| • Тип адгезиву | синтетичний каучук | | |

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=60013>

tesa® 60013

Інформація Про Продукт

Асортимент продукції

- Доступні кольори: коричневий

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|-------------|------------------------------|-----|
| • Подовження при розриві | 6 % | • Мале опір при розмотування | так |
| • Межа міцності на розрив | 125 N/cm | • Ручне розривання | ні |
| • Вага упаковки | Up to 25 kg | | |

Значення прихильності до

- Адгезія до сталі: 12 N/cm

Сертифікати

Сертифіковано відповідно до
INGEDE12

Додаткова інформація

Стрічка tesa® 60013 доступна тільки в кольорі гавана.

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=60013>