

tesa® 60013

Інформація Про Продукт



tesa® 60013 – Самоклеюча армована паперова стрічка

Опис продукту

tesa® 60013 — паперова стрічка для пакування з високим рівнем адгезії, яка має армовану скловолоконною основою та систему клею на основі синтетичного каучуку без розчинників. Папір виготовлений з добре керованих лісів та інших контрольованих джерел і армований скловолоконною сіткою, що робить цей продукт ідеальним рішенням для пакувальних застосувань, де потрібне надійне запечаткування. Крім того, наш синтетичний каучук забезпечує високу липкість та чудову адгезію на різних типах коробок. tesa® 60013 — ідеальний продукт для запечаткування коробок для важких вантажів.

стійкий аспекти

- Виробництво без використання розчинників
- Дружній до переробки клей не порушує процес переробки паперу



Для отримання докладнішої інформації натисніть тут: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Особливості

- Найкращий вибір паперової стрічки для важких коробок до 25 кг
- Дуже стійка до розривів основа завдяки армуванню скловолоконною
- Висока липкість та чудова адгезія навіть на складних поверхнях коробок

Застосування

- Підходить для пакування важких вантажів (до 25 кг)
- Підходить для ручної та автоматичної подачі

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Матеріал основи | папір | • Загальна товщина | 210 µm |
| • Тип адгезиву | синтетичний каучук | | |

Асортимент продукції

- Доступні кольори
- коричневий

tesa® 60013

Інформація Про Продукт

Властивості / Показники продуктивності

• Подовження при розриві	6 %	• Вага упаковки	Up to 25 kg
• Межа міцності на розрив	125 N/cm	• Мале опір при розмотування	так
• автоматичне застосування	так	• Придатність для друку	ні
• Без розчинників	так	• Ручне розривання	ні
• Безшумне розмотування	так		

Значення прихильності до

- Адгезія до сталі 12 N/cm

Сертифікати

Сертифіковано відповідно до

- INGEDE12

Додаткова інформація

Наносити стрічку найкраще при кімнатній температурі. Після нанесення tesa® 60013 добре працює в нормальних температурних межах під час транспортування та зберігання.

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=60013>