

tesa® 4513

Інформація Про Продукт



Високоякісна паперова пакувальна стрічка

Опис продукту

tesa® 4513 — це паперова пакувальна стрічка з міцною паперовою основою та високоефективним клеєм на основі синтетичного каучуку. Паперова основа tesa® 4513 виготовлена з паперу з добре керованих лісів та інших контрольованих джерел. Завдяки відсутності силіконового шару забезпечується дуже гарна можливість друкування всіма типами фарбових систем (зовнішні перевірки). Клейова система на основі синтетичного каучуку забезпечує дуже високу адгезію та початкову липкість на широкому спектрі видів картону. tesa® 4513 — ідеальне рішення для легких та середньої ваги пакувальних застосувань (до 15 кг), де потрібна відмінна продуктивність.

стійкий аспекти

- Паперова основа виготовляється з паперу з добре керованих лісів і інших контрольованих джерел
- Відповідає вимогам до придатності для вторинної переробки за методом INGEDE 12 (100/100)
- Виробництво без використання розчинників



Для отримання докладнішої інформації натисніть тут: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Особливості

- Міцний основний матеріал
- Дуже висока адгезія та початкова липкість
- Придатна для друку

Застосування

- Ідеально підходить для заклеювання картонних коробок вагою до 15 кг
- Придатна для ручного і автоматичного нанесення

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Матеріал основи | папір | • Загальна товщина | 105 µm |
| • Тип адгезиву | синтетичний каучук | | |

Асортимент продукції

- Доступні кольори
- chamois

tesa® 4513

Інформація Про Продукт

Властивості / Показники продуктивності

• Подовження при розриві	3 %	• Безшумне розмотування	ні
• Межа міцності на розрив	70 N/cm	• Безшумне розмотування	ні
• автоматичне застосування	так	• Вага упаковки	Up to 15 kg
• Без розчинників	так	• Ручне розривання	так

Значення прихильності до

- Адгезія до сталі 8.5 N/cm

Сертифікати

Сертифіковано відповідно до

- INGEGE12

Додаткова інформація

Доступна в кольорі гавана

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4513>