

# tesa® 60650

## Інформація Про Продукт



Універсальна алюмінієва стрічка — 50 мкм фольга

### Опис продукту

tesa® 60650 — це універсальна алюмінієва стрічка на основі алюмінієвої фольги товщиною 50 мкм (2 милі) та прозорого акрилового клею.

### Особливості

- Механічно стабільна та гнучка
- \* Легка у розмотуванні
- \* Підходить для постійного використання
- \* Бар'єр від вологи, газів і парів
- \* Електрично та термічно провідна
- \* Стька до старіння
- \* Відбиває тепло та світло
- \* Вогнетривка згідно DIN 4102, клас B1
- \* Вогнетривка відповідно до вимог UL 510A

### Застосування

- Монтаж холодильних контурів у побутовій техніці
- З'єднання та герметизація теплоізоляції, повітроводів та труб
- Для надання електро- та теплопровідності підкладкам
- Для відбиття теплового випромінювання

### Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

### Склад продукту

- |                   |                   |                    |       |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------|
| • Матеріал основи | алюмінієва фольга | • Тип лайнера      | ні    |
| • Тип адгезиву    | акриловий         | • Загальна товщина | 90 µm |

# tesa® 60650

## Інформація Про Продукт

### Властивості / Показники продуктивності

- |                               |         |                                           |            |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------------|------------|
| • Подовження при розриві      | 6 %     | • Зовнішній вигляд підкладки (візуальний) | reflective |
| • Межа міцності на розрив     | 40 N/cm | • Легко видаляється                       | ні         |
| • Operation temperature from  | -40 °C  | • Ручне розривання                        | дуже добре |
| • Operation temperature up to | 160 °C  |                                           |            |

### Значення прихильності до

- |                                      |          |                              |        |
|--------------------------------------|----------|------------------------------|--------|
| • Adhesion to Backing                | 0.5 N/cm | • Адгезія до ПВХ (початкова) | 6 N/cm |
| • Адгезія до скла (початкова)        | 9 N/cm   | • Адгезія до сталі           | 9 N/cm |
| • Адгезія до поліетилену (початкова) | 4.5 N/cm |                              |        |

### Сертифікати

#### Сертифіковано відповідно до

- DIN 4102 B1 and UL 510A

### Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=60650>