

tesa® 60760 PV1



Інформація Про Продукт

Сигнальна стрічка для підлоги

Опис продукту

tesa® 60760 — це міцна клейка стрічка для помірних, тимчасових маркувальних застосувань, наприклад, для мобільних та стаціонарних об'єктів. Міцна, але разом із тим така, що легко розривається вручну, сигнальна стрічка для підлоги складається з м'якої ПВХ-основи з модифікованим шаром клею на основі натурального каучуку. tesa® 60760 доступна у жовтому, жовто-чорному, червоному, червоно-білому, синьому, зеленому та білому кольорах; комбінації кольорів відповідають офіційно встановленим стандартам безпеки.

Особливості

- Кольорові комбінації відповідають офіційно встановленим стандартам безпеки
- tesa®60760 має гнучку основу, яка підходить для нанесення на вигини
- Міцна та стійка основа для застосування як сигнальна підлогова стрічка; легко розривається вручну
- В залежності від кольору сигнальна стрічка для підлоги може використовуватись як попереджувальна стрічка.
- Модифікований клей на основі натурального каучуку забезпечує добру адгезію до різних поверхонь.
- Завдяки високій гнучкості основи може використовуватись на нерівних поверхнях, а також підходить для вигнутих ділянок.

Застосування

- tesa® 60760 рекомендована для помірної, тимчасової розмітки мобільних та стаціонарних об'єктів
- Сигнальна стрічка для підлоги може використовуватись для розмітки зон з підвищеним рухом, наприклад, на заводах, складах, в офісах чи лікарнях

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Матеріал основи | м'який ПВХ | • Загальна товщина | 150 µm |
| • Тип адгезиву | натуральний каучук | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|---------|------------------------------------|------------|
| • Подовження при розриві | 220 % | • Підходить для нерівних поверхонь | дуже добре |
| • Межа міцності на розрив | 33 N/cm | | |

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|--------|
| • Адгезія до сталі | 2 N/cm |
|--------------------|--------|

tesa[®] 60760 PV1

Інформація Про Продукт

Додаткова інформація

tesaflex[®] 60760 також доступна в різних колірних варіантах відповідно до нормативів з безпеки: білий, синій, синій-ультрамарин, чорно-жовтий, яскраво-жовтий, червоний, червоно-білий, зелений, яскраво-зелений, блідо-зелений, жовтий.

Примітка

Продукція tesa[®] доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa[®] для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=60760>