

tesa® 60630

Інформація Про Продукт



Гнучка алюмінієва стрічка — фольга 30 мкм

Опис продукту

tesa® 60630 — це гнучка алюмінієва стрічка на основі алюмінієвої фольги товщиною 30 мкм (1,2 мил), з прозорим акриловим клеєм.

Особливості

- Гнучка для криволінійних поверхонь
- Легко розмотується
- Підходить для постійних застосувань
- Бар'єр проти вологи, газів і парів
- Електрично і термічно провідна
- Стійка до старіння
- Відбиває тепло і світло
- Вогнетривка згідно DIN 4102, клас B1
- Вогнетривка відповідно до вимог UL 510A

Застосування

- Монтаж холодильних контурів у побутовій техніці
- З'єднання та герметизація теплоізоляції та повітроводів
- Надання електро- та теплопровідності основам
- Відображення теплового випромінювання

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	алюмінієва фольга	• Загальна товщина	65 µm
• Тип адгезиву	акриловий	• товщина стрічки	_NULL µm
• Тип лайнера	ні		

Властивості / Показники продуктивності

• Подовження при розриві	3 %	• Зовнішній вигляд підкладки (візуальний)	reflective
• Межа міцності на розрив	25 N/cm	• Легко видаляється	ні
• Operation temperature from	-40 °C	• Ручне розривання	дуже добре
• Operation temperature up to	160 °C		

tesa® 60630

Інформація Про Продукт

Значення прихильності до

- | | | | |
|--------------------------------------|----------|------------------------------|----------|
| • Adhesion to Backing | 0.1 N/cm | • Адгезія до ПВХ (початкова) | 5.5 N/cm |
| • Адгезія до скла (початкова) | 7 N/cm | • Адгезія до сталі | 8 N/cm |
| • Адгезія до поліетилену (початкова) | 4 N/cm | | |

Сертифікати

Сертифіковано відповідно до

- DIN 4102 B1 and UL 510A

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=60630>