

tesa® 60400

Інформація Про Продукт



tesa® 60400 – біологічна та міцна

Опис продукту

tesa® 60400 – це стрічка на біологічній основі для промислового пакування середнього за вагою вантажу (15–30 кг). Основа для цієї стрічки виготовляється з полілактидної кислоти, також відомої як PLA. PLA на 100 % виготовляється з відновлюваної сировини, наприклад, кукурудзяного крохмалю, коріння тапіоки або цукрової тростини. Для цієї стрічки як адгезив використовується натуральний каучук зі смолою на природній основі. Завдяки розумному вибору сировини та чудовому компонентному складу, стрічка tesa® 60400 на 98 % виготовляється з біовуглецю і, таким чином, спричинює менше викидів вуглекислого газу.

Ознаки екологічної безпеки

- Загальний вміст біовуглецю складає 98 %
- Офіційні сертифікати від DIN-CERTCO та TÜV AUSTRIA (з найвищими показниками в рейтингах обох організацій)
- Виробництво з нижчим рівнем викидів CO₂ порівняно з іншими стандартними стрічками для пакування
- В процесі виробництва не використовуються розчинники

Стійкий аспекти



Для отримання докладнішої інформації натисніть тут: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Застосування

- Запечатування середніх за вагою картонних коробок (15–30 кг)
- Підходить для ручних і автоматичних диспенсерів
- Пакування, джгутування та запечатування

tesa® 60400

Інформація Про Продукт

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|--------------------|---|------|
| • Матеріал основи | Poly lactide (PLA) | • Вміст вуглецю біологічного походження (згідно з ASTM D6866) | 98 % |
| • Тип адгезиву | натуральний каучук | | |

Асортимент продукції

- | | |
|--------------------|----------|
| • Доступні кольори | прозорий |
|--------------------|----------|

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-------|
| • Подовження при розриві | 185 % | • Підходить для глибокого заморожування | так |
| • Межа міцності на розрив | 30 N/cm | • Підходить для небезпечних вантажів | ні |
| • автоматичне застосування | так | • ручне застосування | так |
| • Безшумне розмотування | ні | • Ручне розривання | добре |
| • Вага упаковки | Up to 25 kg | | |

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|----------|
| • Адгезія до сталі | 3.5 N/cm |
|--------------------|----------|

Додаткова інформація

Можливе нанесення написів на стрічку tesa® 60400 на пристроях з усіма типами систем подачі чорнила

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=60400>