

tesa® 58338

Інформація Про Продукт



85 мкм PET-стрічка для електроізоляційних застосувань

Опис продукту

tesa® 58338 PV0 — це синя PET-стрічка товщиною 85 мкм з водно-акриловим клеєм. tesa® 58338 PV0 розроблена для електроізоляційних застосувань в акумуляторах електромобілів.

Особливості

- Захист від діелектричного пробоя та струмів витоку
- Стійкість до відштовхування
- Оптимізовано для автоматизації процесів і автоматичного вбудованого виявлення
- Можливість повторної роботи

Застосування

- Обгортання елементів
- Ізоляція металевих деталей

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	PET	• Загальна товщина	85 µm
• Тип адгезиву	акриловий, на водній основі	• Колір лайнера	білий
• Тип лайнера	папір з покриттям	• товщина лайнера	23 µm

Властивості / Показники продуктивності

• Подовження при розриві	80 %	• Breakdown voltage	0.007 KV
• Межа міцності на розрив	50 N/cm		

Значення прихильності до

• Адгезія до сталі	4.5 N/cm
--------------------	----------

tesa® 58338

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=58338>