


tesa® 76565

Інформація Про Продукт



500 мкм стрейч-стрічка з можливістю зняття

Опис продукту

Двостороння спеціалізована клейка стрічка для надійного з'єднання компонентів протягом усього терміну служби автомобіля з додатковою можливістю роз'єднання склеювання у разі потреби без залишків.

Наші рішення Bond & Detach® надають можливість ремонтувати цінні компоненти під час виробничого процесу, підвищуючи ефективність за рахунок скорочення часу, зусиль і витрат на переробку. Крім того, tesa Bond & Detach® 76565 дозволяє роз'єднувати компоненти під час або після експлуатації транспортного засобу, забезпечуючи можливість їх ремонту, повторного використання чи переробки.

Механізм роз'єднання за допомогою розтягування, який використовується у Bond & Detach®, не потребує додаткового нагріву, охолодження або рідин, що можуть пошкодити навколишні матеріали, і залишає поверхню чистою й без залишків. Це забезпечує легке повторне використання склеєних цінних компонентів.

Висока термостійкість, стійкість до вологи та УФ дозволяють використовувати стрічку у різних автомобільних застосуваннях, таких як монтаж дисплеїв, склеювання компонентів ADAS та систем електромобілів. Глибокий чорний колір усуває проблеми з проникненням світла й забезпечує акуратний вигляд у гнучких дизайнах і при автоматизованому нанесенні.

Особливості

- Висока початкова міцність з'єднання
- Відмінна стійкість до температури, вологості та УФ-випромінювання
- Легке й надійне видалення навіть після тривалого склеювання
- Блокує світло
- Не містить PFAS

Застосування

Цільові ринки для tesa Bond & Detach® 76565 — це автомобільні монтаж дисплеїв, електромобільність та системи ADAS. Загалом, продукт особливо рекомендується для з'єднання цінних компонентів.

Електромобільність: Наш механізм розтягування підходить для герметизації акумуляторних блоків, монтажу елементів і модулів.

Інтелектуальний інтер'єр: Основні сфери застосування в автомобільному інтер'єрі — монтування рамки дисплея, кріплення фіксаторів і монтаж FPC/PCB.

tesa® 76565

Інформація Про Продукт

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	ні	• Колір	глибокий чорний
• Тип адгезиву	синтетичний каучук	• вага лайнера	110 g/m ²
• Тип лайнера	siliconised PET	• Колір лайнера	прозорий
• Загальна товщина	500 µm	• товщина лайнера	75 µm

Додаткова інформація

Для ознайомлення з повною технічною довідкою відвідайте наш вебсайт

<https://www.tesa.com/en/industry/automotive/technology-trends/bond-and-detach-automotive.html>

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=76565>