

tesa® 4288EUPV12

Інформація Про Продукт



tesa® 4288EU PV12 Стандартна стрепінг-стрічка

Опис продукту

tesa® 4288EU PV12 — це традиційна стрепінг-стрічка з орієнтованою поліпропіленовою основою. Клейова система на основі каучуку забезпечує високу початкову адгезію як до полярних, так і до неполярних поверхонь. Односпрямована поліпропіленова основа має високу гнучкість, хорошу міцність на розрив і низьке розтягування. Це дозволяє досягати високої продуктивності при середніх навантаженнях у застосуваннях, таких як бандилювання, палетування та маркування рулонів. Завдяки легкості розмотування наша стрічка підходить як для ручного, так і для автоматичного використання, що робить її оптимальним вибором для оптимізованих пакувальних процесів.

Особливості

- Клей та відділювач без розчинників
- Висока початкова адгезія
- Низьке розтягування
- Добра працездатність
- Гарна міцність на розрив

Застосування

- Бандилювання труб середньої ваги (наприклад, мідних, залізних, пластикових)
- Тимчасова фіксація
- Палетування та армування середньої ваги
- Кліпування "L/C"

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|---|--------------------|--------|
| • Матеріал основи | MOPP,
моноорієнтованная
поліпропіленова
плівка | • Загальна товщина | 115 µm |
| • Тип адгезиву | синтетичний каучук | • Колір | чорний |

Асортимент продукції

- | | |
|--------------------|--------|
| • Доступні кольори | чорний |
|--------------------|--------|

tesa® 4288EUPV12

Інформація Про Продукт

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|----------|-----------------------------|-----|
| • Подовження при розриві | 35 % | • Видалення без слідів клею | так |
| • Межа міцності на розрив | 300 N/cm | • Чи не знебарвлюється | так |
| • Без розчинників | так | | |

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|--------|
| • Адгезія до сталі | 6 N/cm |
|--------------------|--------|

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.

