

tesa® 4224EUPV12

Інформація Про Продукт



tesa® 4224EU PV12 універсальна стяжна стрічка

Опис продукту

tesa® 4224EU PV12 — це універсальна стяжна стрічка з основою з тенсильованого поліпропілену та каучуковим клеєм, що забезпечує гарну початкову адгезію. Основа з моноорієнтованого поліпропілену характеризується високою пристосовуваністю до поверхні, гарною міцністю на розтягування та низьким коефіцієнтом подовження. Легкість розмотування дозволяє використовувати стрічку як у ручних, так і в автоматичних операціях.

Особливості

- Клей та відшарування без розчинників
- Висока початкова адгезія
- Низька розтяжність
- Гарна пристосовуваність до поверхні

Застосування

- Зв'язування легких предметів
- Фіксація деталей для легких приладів
- Підсилення та об'єднання

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|---|--------------------|-------|
| • Матеріал основи | МОРР,
моноорієнтованная
поліпропіленова
плівка | • Загальна товщина | 85 µm |
| • Тип адгезиву | синтетичний каучук | • Колір | білий |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|----------|-----------------------------|-----|
| • Подовження при розриві | 35 % | • Видалення без слідів клею | так |
| • Межа міцності на розрив | 190 N/cm | • Чи не знебарвлюється | так |
| • Без розчинників | так | | |

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|--------|
| • Адгезія до сталі | 6 N/cm |
|--------------------|--------|

tesa® 4224EUPV12

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4224EUPV12>