

tesa® 64284EUPV12

Інформація Про Продукт



tesa® 64284EU PV12 Стандартна стрічка для обв'язки

Опис продукту

tesa® 64284EU PV12 — це стрічка для обв'язки середньої міцності, розроблена з високоефективною підкладкою з натягнутого поліпропілену і каучуковою клейовою системою. Така передова формула забезпечує виняткову початкову адгезію

як на полярних, так і на неполярних поверхнях, що робить її пріоритетним вибором для різних застосувань і галузей. Односпрямована поліпропіленова підкладка демонструє видатну міцність на розрив і мінімальне розтягнення, що гарантує найвищу довговічність та надійність. Завдяки легкому розмотуванню наша стрічка підходить для ручної та автоматичної роботи

Особливості

- Клей та розділювальний шар без розчинників
- Висока початкова адгезія
- Низьке розтягнення
- Добра зручність у роботі
- Преміальна міцність на розрив

Застосування

- Фіксація деталей побутової техніки
- Фіксація та закріплення периферійних пристроїв
- Легке та без залишків зняття з різних поверхонь без зміни кольору

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|--|--------------------|--------|
| • Матеріал основи | МОРР, моноорієнтована поліпропіленова плівка | • Загальна товщина | 115 µm |
| • Тип адгезиву | синтетичний каучук | • Колір | синій |

Асортимент продукції

- Доступні кольори синій, білий

tesa® 64284EUPV12

Інформація Про Продукт

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|----------|-----------------------------|-----|
| • Подовження при розриві | 35 % | • Видалення без слідів клею | так |
| • Межа міцності на розрив | 300 N/cm | • Чи не знебарвлюється | так |
| • Без розчинників | так | | |

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|--------|
| • Адгезія до сталі | 6 N/cm |
|--------------------|--------|

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=64284EUPV12>