

tesa® 64283EUPV12

Інформація Про Продукт



tesa® 64283EU PV12 Універсальна стрічка для стяжки

Опис продукту

tesa® 64283EU PV12 — універсальна стрічка для стяжки, виготовлена на основі високоефективної тензилізованої поліпропіленової основи та системи гумового клею. Ця передова формула забезпечує гарну початкову адгезію як на

полярних, так і на неполярних поверхнях, що робить її оптимальним вибором для різних застосувань та галузей. Односпрямована поліпропіленова основа відзначається винятковою міцністю на розрив і мінімальним розтягуванням, забезпечуючи максимальну довговічність і надійність. Завдяки легкому розмотуванню наша стрічка підходить як для ручного, так і для автоматичного використання.

Особливості

- Клей та відділення без розчинників
- Висока початкова адгезія
- Низька розтяжність
- Добра робоча властивість

Застосування

- Фіксація деталей побутової техніки
- Тримання та закріплення периферійних пристроїв
- Без залишків легко знімається з різних типів поверхонь без утворення плям
- Висока гнучкість для різних форм

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	MOPP, моноорієнтована поліпропіленова плівка	• Загальна товщина	85 µm
• Тип адгезиву	синтетичний каучук	• Колір	синій

Властивості / Показники продуктивності

• Подовження при розриві	35 %	• Видалення без слідів клею	так
• Межа міцності на розрив	190 N/cm	• Чи не знебарвлюється	так
• Без розчинників	так		

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=64283EUPV12>

tesa® 64283EUPV12

Інформація Про Продукт

Значення прихильності до

- Адгезія до сталі 6 N/cm

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=64283EUPV12>