


tesa® ACXplus 73112

Інформація Про Продукт



Двостороння акрилова пінна стрічка 1200 мкм

Опис продукту

tesa® 73112 — це надійна сіра двостороння акрилова пінна стрічка, розроблена для довготривалого склеювання. Завдяки товстому закритопористому пінному осерддю 1200 мкм вона легко адаптується до нерівних або текстурованих поверхонь. Її клей чутливий до тиску забезпечує сильне початкове зчеплення та витримує підвищені температури. Висока міцність на розтяг, зсув і відшаровування дозволяє використовувати стрічку як ефективну альтернативу механічним кріпленням, таким як заклепки, гвинти, зварювання або рідкі клеї. Додатково, вона має відмінні властивості герметизації від вологи та забезпечує довгострокову надійність навіть у складних умовах.

Особливості

- Вискоеластичне акрилове пінне осердя: Забезпечує відмінне розсіювання навантаження та поглинання енергії, ідеально для динамічних і статичних навантажень у склеєних конструкціях.
- Компенсація теплового розширення: Підтримує надійне зчеплення між різними матеріалами, адаптуючись до теплового розширення і стиснення.
- Висока сила зчеплення: Забезпечує сильну адгезію до широкого спектра поверхонь, включаючи метали, пластик і пофарбовані поверхні — для тривалого використання.
- Стійкість до температур та погодних умов: Надійна робота при високих температурах, стійка до впливу УФ-променів, вологи та зовнішніх впливів.
- Без PFAS/PFOS: Виготовлено без перфторованих сполук, що сприяє більш безпечним та стійким рішенням для склеювання.
- Гнучкий двосторонній пінний дизайн: Сіра акрилова піна товщиною 1200 мкм пристосовується до нерівних поверхонь, дозволяє чисте, рівне склеювання без використання механічних кріплень.

Застосування

tesa® 73112 підходить для різних складних задач склеювання, зокрема:

- Використання при високій температурі
- Жорсткість панелей і склеювання рам
- Декоративні накладки
- Склеювання різних матеріалів

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	Acrylic foam	• Загальна товщина	1200 µm
• Тип адгезиву	чистий акрил	• Колір	сірий
• Тип лайнера	білий		

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=73112>

tesa® ACXplus 73112

Інформація Про Продукт

Властивості / Показники продуктивності

- Довготривала термостійкість 150 °C
- Короткочасна термостійкість 220 °C

Значення прихильності до

- Адгезія до АБС-пластика (після 14 днів) 14 N/cm
- Адгезія до алюмінію (після 14 днів) 40 N/cm
- Адгезія до скла (після 14 днів) 27 N/cm
- Адгезія до полікарбонату (після 14 днів) 23 N/cm
- Адгезія до ПЕТ (після 14 днів) 14 N/cm
- Адгезія до ПММА (після 14 днів) 23 N/cm
- Адгезія до поліістеру (після 14 днів) 8 N/cm
- Адгезія до ПВХ (після 14 днів) 17 N/cm
- Адгезія до сталі (після 14 днів) 40 N/cm

Додаткова інформація

tesa® 73112 підходить як для внутрішнього, так і для зовнішнього застосування. Вона забезпечує стабільну роботу в широкому діапазоні температур і умов навколишнього середовища. Для оптимальних результатів поверхні повинні бути чистими, сухими та без забруднень. Рекомендуємо проводити тестування для конкретних застосувань перед використанням у масштабах виробництва. Для технічної підтримки та найкращих результатів склеювання звертайтеся до спеціаліста tesa®.

Варіанти лайнера:

- PV31: Біла плівкова підкладка — без брендування (115 мкм)

Додаткові доступні товщини:

- tesa® 73106 – 640 мкм
- tesa® 73108 – 800 мкм

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=73112>