

# tesa® 64283

## Інформація Про Продукт



tesa® 64283EU Стрічка для загального використання

### Опис продукту

tesa® 64283 — це стрічка для загального використання, розроблена з високоефективною основою з тенсилізованого поліпропілену та системою гумового клею. Ця сучасна формула забезпечує виняткову початкову адгезію на полярних і неполярних поверхнях, що робить її найкращим вибором для різних застосувань і галузей. Однонаправлена поліпропіленова основа демонструє чудову міцність на розрив та мінімальне розтягування, гарантуючи максимальну міцність і надійність. Нашу стрічку легко використовувати як вручну, так і в автоматичних операціях.

### Особливості

- Клей без розчинників
- Малий рівень розтягування
- Добра оброблюваність

### Застосування

- Фіксація деталей побутових приладів
- Фіксація та закріплення периферійних пристроїв
- Без залишків клейових слідів на різних поверхнях без зміни кольору
- Висока адаптивність до різних форм

### Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

### Склад продукту

- |                   |  |                    |       |
|-------------------|--|--------------------|-------|
| • Матеріал основи | МОРР, моноорієнтована поліпропіленова плівка | • Загальна товщина | 80 µm |
| • Тип адгезиву    | синтетичний каучук                           | • Колір            | синій |

### Асортимент продукції

- |                    |            |
|--------------------|------------|
| • Доступні кольори | light blue |
|--------------------|------------|

### Властивості / Показники продуктивності

- |                           |          |                             |     |
|---------------------------|----------|-----------------------------|-----|
| • Подовження при розриві  | 35 %     | • Видалення без слідів клею | так |
| • Межа міцності на розрив | 190 N/cm | • Чи не знебарвлюється      | так |

# tesa® 64283

## Інформація Про Продукт

### Значення прихильності до

- Адгезія до сталі 6 N/cm

### Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=64283EU>