

tesa® ACXplus 73305

Інформація Про Продукт



500 мкм двостороння акрилова стрічка на основі піни

Опис продукту

tesa® 73305 – це акрилова стрічка на основі піни, що забезпечує високу продуктивність і є двосторонньою, створена для складних завдань склеювання. Її чорна, конформна акрилова основа товщиною 500 мкм та модифікований акриловий клей забезпечують міцне та довговічне з'єднання. Особливо добре підходить для більшості порошкових покриттів, а також для скла та багатьох пластикових матеріалів, забезпечуючи універсальні можливості склеювання на широкому спектрі основ. Розроблена для заміни традиційних механічних кріплень, вона дає змогу створювати стильні та чисті конструкції без втрати міцності. Її віскоеластичні властивості гарантують чудове розсіювання напруги та заповнення зазорів навіть на нерівних поверхнях. tesa® 73305 ідеально підходить для постійного склеювання, де важливі надійність і естетика.

Особливості

- Високоміцне та постійне рішення для склеювання з довготривалою стійкістю
- Віскоеластична акрилова піна для чудової конформності та розсіювання напруги
- Відмінно склеює матеріали з високою, середньою та низькою енергією поверхні, включаючи порошкові покриття, метали, пластмаси та скло
- Виключає необхідність у заклепках, гвинтах, зварюванні чи рідких клеях
- Чорний колір з паперовим лайнером для легкого використання та непомітного нанесення
- Відмінна стійкість до вологи, температури та навколишнього середовища
- Дозволяє використовувати тонші, легші та різноманітні матеріали
- Миттєва міцність після натискання завдяки клею, чутливому до тиску
- Склад без PFAS/PFOS: Виготовлено без перфторованих речовин, підтримуючи безпечніші та більш екологічні рішення для склеювання

Застосування

tesa® 73305 підходить для різноманітних складних завдань склеювання, зокрема:

- Декоративне оздоблення та склеювання панелей у побутовій техніці та електроніці
- Кріплення табличок та логотипів на споживчих і промислових виробках
- Монтаж електронних дисплеїв та сенсорних панелей
- З'єднання панель-каркас і жорсткість у збірці панелей
- Склеювання скла з металом у дверях печей та пральних машин
- Внутрішнє та зовнішнє склеювання у комерційних транспортних засобах та залізничних вагонах
- Монтаж вивісок та дисплеїв
- Склеювання ущільнювачів і прокладок у системах опалення та побутової техніки
- Структурне склеювання у будівництві та загальній промисловості

tesa® ACXplus 73305

Інформація Про Продукт

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	спінений акрил	• Загальна товщина	500 µm
• Тип адгезиву	модифікований акрил	• Колір	чорний
• Тип лайнера	білий		

Властивості / Показники продуктивності

• Довготривала термостійкість	100 °C	• Короткочасна термостійкість	160 °C
-------------------------------	--------	-------------------------------	--------

Значення прихильності до

• Адгезія до АБС-пластика (після 14 днів)	18 N/cm	• Адгезія до ПММА (після 14 днів)	28 N/cm
• Адгезія до алюмінію (після 14 днів)	23 N/cm	• Адгезія до полістірену (після 14 днів)	18 N/cm
• Адгезія до скла (після 14 днів)	17 N/cm	• Адгезія до ПВХ (після 14 днів)	34 N/cm
• Адгезія до полікарбонату (після 14 днів)	30 N/cm	• Адгезія до сталі (після 14 днів)	23 N/cm
• Адгезія до ПЕТ (після 14 днів)	15 N/cm		

Додаткова інформація

tesa® 73305 підходить як для внутрішнього, так і для зовнішнього застосування. Вона забезпечує надійну роботу за широкого діапазону температур і умов навколишнього середовища. Для оптимальних результатів поверхні мають бути чистими, сухими та без забруднень. Рекомендується провести тестування під конкретні умови використання перед повномасштабним застосуванням. За технічною підтримкою та для найкращих результатів склеювання звертайтеся до спеціаліста tesa®.

Варіанти підкладки:

- PV25: Білий паперовий лайнер (PE-покриття) – без брендування (130 мкм)

Додатково доступна товщина:

- tesa® 73308 - 800 мкм
- tesa® 73311 - 1100 мкм

tesa® ACXplus 73305

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=73305>