

tesa® ACXplus 73308

Інформація Про Продукт



Двостороння акрилова спінена стрічка товщиною 800 μm

Опис продукту

Акрилова стрічка з сердечником tesa® 73308 — це високоефективна, двостороння спінена стрічка, призначена для складних задач склеювання. Завдяки чорному, товстому та еластичному акриловому ядру (800 μm) і модифікованому акриловому клею, вона забезпечує міцне та довговічне з'єднання. Особливо добре підходить для більшості поверхонь з порошковим покриттям, а також скла й багатьох пластиків, забезпечуючи універсальні можливості склеювання на багатьох типах основ. Стрічка створена для заміни традиційних механічних кріплень, дозволяючи створювати стильні, чисті конструкції без втрати міцності. Її в'язкоеластичні властивості гарантують чудове розсіювання напруг і заповнення щілин, навіть на нерівних поверхнях. tesa® 73308 ідеальна для постійного склеювання, де важливі надійність і естетика.

Особливості

- Високоміцне, довговічне і постійне з'єднання
- В'язкоеластичне акрилове спінене ядро забезпечує чудову адаптацію до поверхонь і розсіювання напруги
- Гарантує відмінне склеювання з матеріалами з високою, середньою та низькою енергією поверхні, у тому числі з порошковими покриттями, металами, пластиками та склом
- Відсутня потреба у заклепках, гвинтах, зварюванні чи рідких клеях
- Чорного кольору з паперовим лайнером для легкого використання та непомітного нанесення
- Відмінна стійкість до вологи, температури та впливів навколишнього середовища
- Дозволяє використовувати тонші, легші та різноманітні матеріали
- Миттєва міцність завдяки клею, чутливому до тиску
- Склад без PFAS/PFOS: виготовляється без перфторованих речовин, сприяючи більш безпечному та екологічному склеюванню.

Застосування

tesa® 73308 підходить для цілого ряду складних завдань склеювання, зокрема:

- Декоративне оздоблення та склеювання панелей у побутовій техніці та електроніці
- Кріплення шильдів і логотипів на споживчих і промислових виробках
- Монтаж електронних дисплеїв і сенсорних панелей
- Збирання панель-рамка та ребро жорсткості до панелі
- Склеювання скла з металом у дверцятах духовок і пральних машин
- Внутрішнє і зовнішнє склеювання в комерційному транспорті та залізничному транспорті
- Монтаж вивісок і дисплеїв
- Склеювання прокладок та ущільнень у системах HVAC і великій побутовій техніці
- Структурне склеювання у будівництві та загальній промисловості

tesa® ACXplus 73308

Інформація Про Продукт

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	спінений акрил	• Загальна товщина	800 µm
• Тип адгезиву	модифікований акрил	• Колір	чорний
• Тип лайнера	білий		

Властивості / Показники продуктивності

• Довготривала термостійкість	100 °C	• Короткочасна термостійкість	160 °C
-------------------------------	--------	-------------------------------	--------

Значення прихильності до

• Адгезія до АБС-пластика (після 14 днів)	22 N/cm	• Адгезія до ПММА (після 14 днів)	37 N/cm
• Адгезія до алюмінію (після 14 днів)	26 N/cm	• Адгезія до полістирену (після 14 днів)	20 N/cm
• Адгезія до скла (після 14 днів)	28 N/cm	• Адгезія до ПВХ (після 14 днів)	41 N/cm
• Адгезія до полікарбонату (після 14 днів)	40 N/cm	• Адгезія до сталі (після 14 днів)	31 N/cm
• Адгезія до ПЕТ (після 14 днів)	18 N/cm		

Додаткова інформація

tesa® 73308 підходить як для внутрішнього, так і для зовнішнього використання. Вона забезпечує надійну роботу в широкому діапазоні температур і умов довкілля. Для досягнення оптимальних результатів поверхні мають бути чистими, сухими і без забруднень. Рекомендується проводити тестування, специфічне для застосування, перед повноцінним використанням. Для отримання технічної підтримки та найкращих результатів склеювання звертайтеся до фахівця tesa®.

Варіанти лайнера:

- PV25: Білий паперовий лайнер (ПЕ-покриття) — без маркування (130 µm)

Додаткові доступні товщини:

- tesa® 73305 - 500µm
- tesa® 73311- 1100µm

tesa® ACXplus 73308

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=73308>