

tesa® Bodyguard 50530 PV3



Інформація Про Продукт

Стрічка для тимчасового захисту свіжопофарбованих поверхонь

Опис продукту

tesa Bodyguard® 50530 PV3 - це найкраще рішення для захисту свіжопофарбованих кузовів автомобілів. tesa Bodyguard® 50530 PV3 наноситься після процесів фарбування і формує надійний захист пофарбованих поверхонь, чутливих до пошкоджень.

Завдяки добрій стійкості до УФ і бездоганній сумісності з фарбою, tesa Bodyguard® 50530 PV3 є найбільш надійним засобом захисту автомобілів в процесі транспортування.

Характеристики та переваги:

- надійний захист
- надійна адгезія під час транспортування
- економія витрат, оскільки після видалення плівки полірування і відновлювальні роботи не потрібні
- захист лакофарбового покриття при зберіганні автомобілів на вулиці до 12 місяців
- легко наноситься і видаляється
- легко утилізувати - плівка і її клейова система безпечні для довкілля.

Застосування

- Захист пофарбованих металевих поверхонь в процесах складання, зберігання і транспортування.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------|
| • Матеріал основи | полієнові плівка | • Загальна товщина | 79 µm |
| • Тип адгезиву | етиленвінілацетат | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|---------|--|------------|
| • Межа міцності на розрив | 30 N/cm | • Підходить для висікання | так |
| • Легко видаляється | так | • Стійкість до впливу хімічних речовин | дуже добре |

tesa® Bodyguard 50530 PV3

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=50530PV3>