

# tesa® 4443

## Інформація Про Продукт



Паперова трафаретна малярна стрічка середньої якості з РР-лайнром для гарної можливості розкрою

### Опис продукту

tesa® 4443 — це спеціальна малярна стрічка на паперовій основі з міцною, стійкою, стабілізованою паперовою підкладкою та сильним клеєм на основі натурального каучуку. Пропонується зі спеціальним РР-лайнром для легкого використання на комп'ютеризованих системах, як-от планшетні та рулонні плотери без зубчатої подачі.

### Особливості

- Міцний трафаретний матеріал для піскоструминних застосувань (6 сек./4 бар)
- Надійна плоска паперова основа з гарною можливістю розкрою, чудовим зчепленням фарби, можливістю легкого розриву руками та стійкістю до температур до 100°C
- Відмінні адгезивні властивості на різних поверхнях

### Застосування

- tesa® 4443 ідеально підходить як трафаретний матеріал для піскоструминної обробки скла, дзеркал і каменю з витривалістю 6 сек./4 бар
- Плоска паперова малярна стрічка доступна зі спеціальним РР-лайнром для легкого використання на комп'ютеризованих системах, як-от планшетні та рулонні плотери без зубчатої подачі

### Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

### Склад продукту

- |                   |                    |                    |        |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Матеріал основи | листова папір      | • Загальна товщина | 330 µm |
| • Тип адгезиву    | натуральний каучук |                    |        |

### Властивості / Показники продуктивності

- |                           |         |                           |        |
|---------------------------|---------|---------------------------|--------|
| • Подовження при розриві  | 6 %     | • Термостійкість (60 хв.) | 100 °C |
| • Межа міцності на розрив | 93 N/cm |                           |        |

### Значення прихильності до

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| • Адгезія до сталі | 4.5 N/cm |
|--------------------|----------|

# tesa® 4443

## Інформація Про Продукт

### Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4443>